

XE180BR ESCAVADEIRA



Máquina montada
nacionalmente

☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

@xcmg_brasil 

XCMG Brasil Indústria 

XCMG Brasil Indústria 

SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m², dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.

• PÓS-VENDAS

O pós-vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção.

Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.

• XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



0800-940-5722

faleconosco@bancoxcmg.com.br

MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.

ESCAVADEIRA XE180BR

A escavadeira é um equipamento utilizado para escavar e mover grandes quantidades de material, como terra, pedras e afins. Representando, portanto, um equipamento fundamental para a construção civil e, principalmente, ao ramo de mineração, pode ser, ainda, útil em serviços rurais. O operador realiza o trabalho de dentro de uma cabine ligada à base, onde controla o braço e a esteira de movimentação. Pode ser conhecida principalmente pelo trabalho de escavação, no entanto, são inúmeras as funções que esse tipo de equipamento pode exercer. As escavadeiras XCMG foram pensadas estrategicamente para que a experiência na operação seja única e precisa, visando sempre o auto desempenho e a confiabilidade.

DESEMPENHO:

1. O motor CUMMINS QSF 3.8 possui o sistema Common-rail que oferece o melhor controle de injeção de combustível e melhora a eficiência da combustão e atende aos padrões de emissão mar I.
2. Sistema hidráulico rápido e eficiente, complementado por uma nova válvula principal com o diâmetro maior e o carretel otimizado para reduzir as perdas de pressão internas dos canais, melhorando a manuseabilidade e a eficiência da operação da máquina.
3. O sistema eletrônico promove a melhor integração entre motor e bomba hidráulica atingindo o equilíbrio entre a potência fornecida pelo motor e o sistema hidráulico. A função é diagnosticar as falhas na operação da máquina.
4. Amortecimento de alto desempenho, com uma mola de absorção de impacto interno, que pode isolar efetivamente as ondas de impacto em uma faixa de frequência específica e melhorar o conforto.
5. A cabine é projetada para oferecer maior conforto ao operador, teto solar que oferece maior campo de visão, controles dispostos de forma mais acessível, melhorando a experiência de operação.
6. A cabine é projetada para proteger o operador contra capotamento e contra abjetos cadentes aumentando ainda mais a segurança.
7. Visor em LCD de tela grande para exibição das informações principais do funcionamento da máquina.



	Unidade	Parâmetro
Peso operacional	kg	18.100
Capacidade da caçamba (SAE J296)	m³	0.91

MOTOR

Cummins QSF3.8 - Turbodiesel, pós-resfriado, Intercooler, 4 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água. Cilindrada3.8L, 3 estágios de filtragem de combustível, Tier III (Mar-I).		
Pré-aquecimento manual		
Elemento de filtro duplo do filtro de ar e pré-filtro de ar.		
Pré-filtro de ar		
Filtro de óleo do motor tipo coletor		
Pré-filtro de combustível de cinzas de grande capacidade tipo coletor		
Filtro principal de combustível do tipo coletor		
Tanque de água auxiliar do radiador		
Separador de água e óleo		
Controle eletrônico de consumo de combustível		
55A Alternador		
Governador mecânico e/ou eletrônico		
	Unidade	Parâmetro
Potência bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	93/2200(125)
Potência líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	84/2200(114)
Torque máximo/rpm	N.m	500/1500

SISTEMA HIDRÁULICO

Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança		
Alavanca de segurança de travamento hidráulico		
2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável		
Válvula de controle com válvula de escape principal		
Filtro piloto		
Filtro de sucção de óleo		
Acumulador		
Regeneração do fluxo da lança / braço		
Óleo hidráulico ISO VG 46		
Opcional na válvula principal		
	Unidade	Parâmetro
Vazão máxima	L/min	2x150
Pressão do trabalho (com powerboost)	MPa	34.3/37
Pressão piloto	MPa	3.9
Pressão do sistema de traslação	MPa	34.3
Pressão do sistema de giro	MPa	27.5
Freio de estacionamento de oscilações automático		

CAPACIDADES

	Unidade	Parâmetro
Tanque de combustível	L	300
Tanque hidráulico	L	140
Óleo lubrificante do motor	L	11

SISTEMA ELÉTRICO

5 modos de operação		
Chave geral para o sistema elétrico		
Motor de partida		
Luzes nos lados esquerdo e direito da lança		
Luz de trabalho no lado direito da cabine		
	Unidade	Parâmetro
Tensão	V	24
Alternador	A	70
Motor de arranque	kw	4.5

CARRO INFERIOR

Armação central: Projeto do chassi em X		
Sapatas da esteira: Sapatas com garras triplas		
Números de roletes: 2 superior, 7 inferiores		
Translação: Motor hidráulico de pistões axiais com deslocamento variável com freio mecânico		
Transmissão: Tipo hidrostática		
Esteiras vedadas, lubrificadas, com ajuste hidráulico e com guias de proteção		
44 sapatas de cada lado		
	Unidade	Parâmetro
Largura das sapatas	mm	700

FUNÇÃO PRINCIPAL

Interruptor de emergência de desligamento do motor		
Alarme sonoro e visual		
Degraus e corrimões de segurança (conforme NR12)		
Freio de estacionamento giratório		
Retenção de sistema de giro		
	Unidade	Parâmetro
Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5.6/3.0
Capacidade da inclinação	°	≤35
Velocidade de giro	r/min	11
Pressão sobre o solo	kPa	41
Força de desagregação da caçamba (ISO 6015)	kN/kgf	119/12134,6
Força da desagregação do braço (ISO 6015)	kN/kgf	102.4/ 10441,8
Força na barra de tração	kN/kgf	162/ 16519,4
Comprimento do braço	mm	2635
Comprimento da lança	mm	5150

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fechaduras de portas e fechaduras de cabine
Alarme sonoro e luminoso
Freio de estacionamento de translação
Placa de isolamento entre o motor e a câmara da bomba
Disjuntor de bateria
Adesivos antiderrapantes / deslizantes
Válvula de retenção do braço e lança
Alavanca de bloqueio de segurança hidráulica
Dispositivo interno para remoção da janela
Espelhos retrovisores esquerdo e direito
Luz de trabalho frontal
Estrutura de proteção contra capotamento (ROPS)
Espelho retrovisor do contrapeso

CABINE



Rádio AM-FM/USB com display digital
Cabine com estrutura de aço à prova de som para todos os climas
Cinzeiro
Porta-copos de bebida
Dois alto-falantes estéreo
Chave de ignição do motor
Martelo de Emergência
Suporte de extintor de incêndio
Lavador de janela frontal
Tapete lavável
Apoio para os pés
Assento com suspensão, ajustável de acordo com o peso do operador, com capa de tecido e apoio para os braços
Para-brisa superior frontal que pode ser aberto
Porta e janela corrediça de vidro temperado
Limpador de para-brisa intermitente
Cinto de segurança
Pedal de controle de deslocamento
Botão de marchas alta e baixa
Guarda-sol
Caixa de armazenamento
Sistema de ar condicionado
Chave de reserva de ajuda de trabalho
Isqueiro / Fonte de alimentação em espera
Teto solar superior
Iluminação interna na cabine
Espelho retrovisor
Computador de bordo com tela monitora compatível / similar em cristal liquida colorida
Seleção de velocidade (1-10)
Controle com duas alavancas tipo joystick

OPCIONAL

Tubulação hidráulica: martelo rompedor
Óleo hidráulico ISO VG32,68
Extintor de incêndio
Alarme sonoro de movimento
Estrutura de proteção contra queda de objetos (FOPS)
Esteira de borracha
Isqueiro 12V
Monitoramento via satélite via telefone
Dois faróis dianteiros na cabine
Bomba de autoabastecimento
Câmera de ré


DIMENSÕES


		Unidade	Parâmetro
A	Comprimento total	mm	8743
B	Largura total (chassi sup. + acessórios)	mm	2690
C	Altura total	mm	3120
D	Largura da mesa de giro	mm	2490
E	Comprimento de esteira	mm	3976
F	Largura total do chassi	mm	2690
G	Largura da sapata padrão	mm	700
H	Distância entre eixos	mm	3176
I	Comprimento entre centros	mm	1990
J	Distância entre contrapeso e solo	mm	1058
K	Distância do solo	mm	485
L	Raio de rotação da parte traseira	mm	2486
M	Altura da esteira	mm	906



FAIXA DE TRABALHO

		Unidade	Parâmetro
a	Altura máxima de escavação	mm	8927
b	Altura máxima de despejo	mm	6315
c	Profundidade máxima de escavação	mm	6000
d	Profundidade de escavação horizontal (8pés)	mm	5770
e	Alcance máximo de escavação vertical	mm	5154
f	Alcance máximo de escavação	mm	8986
g	Raio mínimo de giro	mm	2486





XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500



V10-Agosto, 2023



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.